



T45/50E

T45/50B

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T45/50

- Conception robuste et ergonomique • Traction mécanique • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Faible niveau sonore

Pour la «**version E**» : Câble

Pour la «**version B**» : Batterie

En plus, pour la «**version B**»

- Chargeur de batterie externe • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART»
- Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | T45/50E | T45/50B |
|--|------------------|--------------------|
| Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg) | 750 / 180 / 30 | 550 / 180 / 30 |
| Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h ₂ O) | 1200 / 1400 | 390 / 1200 |
| Largeur de capteur (mm) | 780 | 780 |
| Diamètre de brosse / plateau (mm) | 510 / 490 | 510 / 490 |
| Type de batterie (V) / «1100 cycles» | 230 | AGM carbone 2 x 12 |
| Autonomie (h) / longueur du câble électrique (m) | - / 15 | 3,5 / - |
| Rendement max / réel (m ² /h) | 1750 / 1050 | 2080 / 1230 |
| Volume du réservoir de solution / récupération (L) | 45 / 55 | 45 / 55 |
| Puissance sonore (dB) | 70 | 68 |
| Dimensions L x l x h (mm) | 1170 x 550 x 975 | 1170 x 550 x 975 |
| Poids de la machine sans batteries / avec (kg) | 95 | 72 / 138 |
| Référence | Z090041 | Z090035AC |

ACCESSOIRES DE SÉRIE

| | | |
|---|---------|---------|
| Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm | C030038 | C030038 |
| Bavette arrière : 4 x 53 x 835 mm | C030039 | C030039 |
| Porte pad : 19" | N150004 | N150004 |
| Brosse PPL : 20" 0,60 mm | N150001 | N150001 |
| Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1100 cycles» | - | E040072 |
| Chargeur batterie : 24V 15Ah | - | E040007 |