



AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T55/50BT+ PRO

- Conception robuste et ergonomique • Port téléphone et port gobelet • Mise en route avec code de sécurité
- Tableau de bord électronique par fonctionnement tactile
- 4 langues d'utilisation • Traction automatique • Frein de parc électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse • Pression de la brosse réglable • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Panier à déchets • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière
- Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h₂O)
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)
 Largeur de capteur (mm)
 Diamètre de brosse / plateau (mm)
 Type de batterie (V) / «1100 cycles»
 Autonomie (h)
 Rendement max / réel (m²/h)
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)
 Puissance sonore (dB)
 Dimensions L x l x h (mm)
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)

Référence

T55/50BT+ PRO

550 / 180 / 30 ~ 35
 390 / 1200
 2 / 0 ~ 4,5 / 120
 780
 510 / 490
 AGM carbone 2 x 12
 3,5
 2250 / 1350
 55 / 65
 70
 1300 x 550 x 1030
 102/168
 Z090331AC

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm
 Bavette arrière : 4 x 53 x 835 mm
 Porte pad : 19"
 Brosse PPL : 20" 0,60 mm
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1100 cycles»
 Chargeur batterie : 24V 15Ah

C030038
 C030039
 N150004
 N150001
 E040072
 E040007