

ASPIRATEUR À INJECTION / EXTRACTION

ESTRO 125

- Aspirateur à injection / extraction classique
- Puissance maximale de 1400 W
- Pompe à vibration de 48 W qui fournit une puissance d'injection de 2 Bars
- Réservoir d'une capacité de 37 L
- Cuve en polypropylène
- Un moteur à double étage

ESTRO 125 présente une nouvelle version à moteur avec un nouveau chariot / réservoir. Il est idéal pour la distribution et l'aspiration de détergeants (eau ou mélange d'eau et détergent)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ESTRO 125
Nombre de moteurs	1
Puissance (W) / moteur (étage)	1400 / double
Tension (V)	220 ~ 240
Fréquence (Hz)	50 ~ 60
Type de refroidissement	By pass
Dépression (mm/h2O)	2400
Débit d'air (m3/h)	215
Niveau sonore (dBA)	60
Capacité de la pompe (L/min)	0,8
Pompe de relevage (Bar)	2
Pompe (W)	48
Capacité du réservoir (L)	37
Réservoir de détergent (L)	8
Poids net de la machine (kg)	18,7
Référence	EWPV125

EN SERIE

ACCESSOIRES

EN OPTION

 <p>Tuyau flexible + tube hydro-litique ACTF038E (2,5M) ø40mm</p>	 <p>Buse pour fauteuils ACBL100PO/C</p>	 <p>Filtere éponge à liquide ACCA165A</p>	 <p>Dispositif anti-mousse CGDA060</p>
 <p>Filtere à poussière en polyester FA034P ø34mm</p>	 <p>Sac en papier FI004C 36L</p>	 <p>Sac en polyester FI004P 36L</p>	 <p>Filtere à cartouche FI175140 (h.140mm) ø175mm</p>
 <p>Filtere en nylon FINY334AT ø334mm</p>	 <p>Réservoir avec poignée complète CMMA025/36C 36L ø25mm</p>	 <p>Buse pour tapis 1 jet ACLA230/C 36L</p>	 <p>Panier d'accessoires bas ACCE350 (L.350mm)</p>
 <p>Sac humide/sec FI5035TNT 37L</p>	 <p>Tuyau de remplissage ACTR185C (L.1,5M + entonnoir) ø18,5mm</p>		

KITE040

