

ASPIRATEUR À INJECTION / EXTRACTION

ESTRO 250

• Aspirateur à injection / extraction industriel • Puissance maximale de 2600 W • Pompe à rotation de 90 W qui fournit une puissance d'injection de 3,5 Bars • Réservoir d'une capacité de 77 L • Cuve en polypropylène • Deux moteurs à double étage

ESTRO 250 est idéal pour la distribution et l'aspiration de détergeants (eau ou mélange d'eau et détergeant.)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ESTRO 250

Nombre de moteurs	2
Puissance (W) / moteur (étage)	2600 / double
Tension (V)	220 ~ 240
Fréquence (Hz)	50 ~ 60
Type de refroidissement	By pass
Dépression (mm/h2O)	2400
Débit d'air (m3/h)	430
Niveau sonore (dBA)	67
Capacité de la pompe (L/min)	1,8
Pompe de relevage (Bar)	3,5
Pompe (W)	90
Capacité du réservoir (L)	77
Réservoir de détergent (L)	20
Poids net de la machine (kg)	27,7
Référence	EWPR250

EN SERIE

ACCESSOIRES

EN OPTION

 <p>Tuyau flexible + tube hydro-litique ACTF038E (2,5M) ø40mm</p>	 <p>Buse pour fauteuils ACBL100POER</p>	 <p>Filtre éponge à liquide ACCA165A</p>	 <p>Dispositif anti-mousse CGDA060</p>
 <p>Filtre à poussière en polyester FA044P ø44mm</p>	 <p>Sac en papier FI005C 77L</p>	 <p>Sac en polyester FI005P 77L</p>	 <p>Filtre à cartouche FI250178 (h.178mm) ø250mm</p>
 <p>Filtre en nylon FINY440AT ø440mm</p>	 <p>Buse pour tapis 1 jet ACLA230/C</p>	 <p>Panier d'accessoires haut ACCE450VS (L.450mm)</p>	 <p>Kit de drainage ACKI028 ø28mm</p>
 <p>Sac humide/sec FI7050TNT 77L</p>	 <p>Tuyau de remplissage ACTR185C (L.1,5M + entonnoir) ø18,5mm</p>		

KITE040

