

## ASPIRATEUR À INJECTION / EXTRACTION

### ESTRO HOT WAVE 250

- Aspirateur à injection / extraction industriel
- Performance à hautes températures • Puissance maximale de 3600 W • Pompe à rotation de 48 W qui fournit une puissance d'injection de 2 Bars
- Réservoir d'une capacité de 77 L • Cuve en polypropylène ou inox • Deux moteurs à double étage



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ESTRO HOT WAVE 250
Nombre de moteurs	2
Puissance (W) / moteur (étage)	3600 / double
Tension (V)	220 ~ 240
Fréquence (Hz)	50 ~ 60
Type de refroidissement	By pass
Dépression (mm/h2O)	2400
Débit d'air (m3/h)	430
Niveau sonore (dBA)	67
Capacité de la pompe (L/min)	0,8
Pompe de relevage (Bar)	2
Pompe (W)	48
Capacité du réservoir (L)	77
T max détergent (°C)	90
Réservoir de détergent (L)	20
Puissance de résistance (W)	1000
Poids net de la machine (kg)	28,5
<b>Référence</b>	<b>EWPV250H</b>

EN SERIE

ACCESSOIRES

EN OPTION



Tuyau flexible  
+ tube hydro-litique  
**ACTF038EH**  
(2,5M) ø40mm



Buse pour fauteuils  
**ACBL100POHC**



Filtre éponge à  
liquide  
**ACCA165A**



Dispositif  
anti-mousse  
**CGDA060**



Filtre à poussière  
en polyester  
**FA044P**  
ø44mm



Sac en papier  
**FI005C**  
77L max 2mot



Sac en polyester  
**FI005P**  
77L max 2mot



Filtre à cartouche  
**FI250178**  
(h.178mm)  
ø250mm



Filtre en nylon  
**FINY440AT**  
ø440mm



Buse pour tapis  
1 jet  
**ACLA230/C**



Panier  
d'accessoires haut  
**ACCE450VS**  
(L.450mm)



Kit de drainage  
**ACKI028**  
ø28mm



Tuyau de  
remplissage  
**ACTR185C**  
(L.1,5M + entonnoir)  
ø18,5mm

**KITE040**

