

## ASPIRATEUR À INJECTION / EXTRACTION

### HOT FOAM POSEIDON

- Aspirateur à injection / extraction industriel
- Performance à hautes températures • Puissance maximale de 3600 W • Pompe à rotation de 70 W qui fournit une puissance d'injection de 8 Bars
- Compresseur à mousse • Elimination maximale de la saleté • Séchage rapide des surfaces traitées • Structure industrielle entièrement en acier peint • Réservoir d'une capacité de 60 L • Cuve en inox • Trois moteurs à double étage

HOT FOAM POSEIDON est idéal pour un usage industriel. Cet aspirateur produit un mélange efficace de mousse et d'eau chaude qui agit profondément sur les tissus sans pénétrer excessivement les fibres



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs  
Puissance (W) / moteur (étage)  
Tension (V)  
Fréquence (Hz)  
Type de refroidissement  
Dépression (mm/h2O)  
Débit d'air (m3/h)  
Puissance chaudière (W)  
Niveau sonore (dBA)  
Capacité de la pompe (L/min)  
Pompe de relevage (Bar)  
Pompe (W)  
Capacité du réservoir (L)  
Capacité du réservoir de détergent (L)  
Poids net de la machine (kg)  
**Référence**

### HOT FOAM POSEIDON

3  
3600 / double  
220 ~ 240  
50 ~ 60  
By pass  
2400  
645  
1500  
67  
1,4  
8  
70  
60  
30  
51  
**BLFPO375**

EN SERIE

ACCESSOIRES

EN OPTION

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Tuyau flexible<br/>+ tube hydrolytique<br/><b>ACTF038EHP</b><br/>(5,0M) ø40mm</p> |  <p>Buse pour fauteuils<br/>en inox<br/><b>ACBL004PO/C</b><br/>4" 100mm</p>    |  <p>Outil en mousse<br/>pour fauteuils avec<br/>brosse<br/><b>ACLA310F</b></p> |  <p>Brosse manuelle<br/>en mousse<br/><b>ACSP120F</b><br/>120mm</p> |
|  <p>Buse pour fauteuils<br/><b>ACBL100PO</b><br/>PP 100mm</p>                         |  <p>Filtre éponge à<br/>liquide<br/><b>ACCA165A</b></p>                        |  <p>Dispositif<br/>anti-mousse<br/><b>CGDA060</b></p>                          |  <p>Kit de drainage<br/><b>ACKI028</b></p>                          |
|  <p>Accessoire de<br/>nébuliseur<br/><b>ACNE750F</b><br/>750mm</p>                  |  <p>Buse pour<br/>moquettes en inox<br/><b>ACBL012PO/C</b><br/>12" 300mm</p> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |