

HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

K 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000 - FX6000

Opzionale per / Optional for:
FX6000 / K7000 / K8000 / K9000



ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



920mm
Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

R2 3/8

5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000

CARATTERISTICHE FEATURES



SBS
STAND-BY STOP



TST
TOTAL STOP



WATER LEAK



TVS
THERMAL VALVE SYSTEM

IMBALLAGGIO / PACKAGING



120x70x105 cm



125 kg



CARATTERISTICHE / FEATURES

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Pompa / Pump rpm	Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase
			Bar			HP	kW			
3.023.14.393	K5000	21	200		1450	10	7.5	400 V	50	3
3.023.14.386	K6000	30	200		1450	15	11	400 V	50	3
3.023.14.443	FX6000	30	200		1450	15	11	400 V	50	3
3.023.14.387	K7000	40	150		1450	15	11	400 V	50	3
3.023.14.388	K8000	14	400		1450	15	11	400 V	50	3
3.023.14.389	K9000	18	300		1450	15	11	400 V	50	3

● Solo su richiesta (kit detergente opzionale) / Only on request (optional detergent kit)

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz


HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

K 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000 - FX6000



MOTORE / ENGINE



Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- 1 Tanica detergente da 5 litri *
 - 2 Valvola by-pass regolabile
 - 3 Valvola di sicurezza
 - 4 Quadro elettrico ed interruttore on-off
 - 5 Telaio in acciaio verniciato
 - 6 Freno di stazionamento
- ✓ Contatore interno

- 5 litres detergent tank *
Adjustable by-pass valve
Safety valve
Switchboard
Painted steel frame
Parking brake
Internal hour meter

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES ● 5000 ● 6000 ● FX6000



3.020.22.055/62 ●
3.020.22.060 ● ● ●
Ugello rotativo / Turbo nozzle



3.061.04.002 ● ● ● ● ●
Lettore ore / Hours reader



3.020.22.022 ● ● - 3.020.22.066 ● ● ● ● ●
Kit sabbatura / Sandblasting Kit



2.071.04.008 > 10/20 mt ● ● ● ● ●
2.071.04.017 > 30/40 mt ● ● ● ● ●
Avvolgitubo / Hose reel



Accessoriata
Full Accessories



Freno di stazionamento
Parking brake

