



## BALAYEUSE AUTOPORTÉE

### TS1900AS

- Conception robuste et ergonomique • Système de brosse à rouleau central réglable • 4 brosses latérales • Tableau de bord tactile simple et intuitif • Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique
- S'adapte à tous types de lieux, intérieurs comme extérieurs avec le système «RWD» • Angle de braquage important • Réduction des particules de poussière avec un système de pulvérisation d'eau bru-misée sur les brosses latérales • Filtration équipée de filtres polyester de 20 microns de 6m<sup>2</sup> • Décolmatage électrique des filtres • Signalisation lumineuse LED et gyrophare avec indicateur de direction • Bac à déchets avec vidange hydraulique • Moteur de traction puissant idéal pour les sous-terrains
- Faible niveau sonore • Chargeur de batterie • Cabine fermé avec chauffage et climatisation • Essuie glass

#### Option :

- Système à haute pression embarquée



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur de traction (W) / brosse (W) / brosse centrale (W)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)  
 Longueur de brosse centrale (mm) / Diamètre (mm)  
 Diamètre de brosse latérale (mm)  
 Largeur de travail (mm)  
 Type de batterie (V) / «1100 cycles»  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m<sup>2</sup>/h)  
 Surface filtrante (m<sup>2</sup>) / moteur de décolmatage filtre (W)  
 Volume du réservoir de solution / récupération (L)  
 Puissance sonore (dB)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids de la machine sans batteries / avec (kg)

#### Référence

### TS1900AS

2200 / 4 x 140 / 1500  
 25 / 10  
 800 / 430  
 4 x 500  
 1900  
 AGM carbone 8 x 6  
 4,5  
 11400 / 19000  
 6 / 170  
 230 / 160  
 68  
 2300 x 1900 x 1800  
 1250 / 1690  
**Z091845AC**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse PPL centrale : ø420 x 800 mm  
 Brosse PPL latérale (x4) : ø480 x 130 mm  
 Filtre HEPA (x10)  
 Batterie AGM carbone : 6V (x8) 330Ah «1100 cycles»  
 Chargeur batterie : 48V 25Ah

N150111  
 N150112  
 C020394  
 E050174  
 E040285